

## 4 ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

### ЗВЕДЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМУЛ

#### 4.1 Імпульс матеріальної точки

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

**Закон збереження імпульсу** для ізольованої системи

$$\sum_{i=1}^N \vec{p}_i = const, \text{ або } \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = const,$$

де  $N$  – кількість матеріальних точок (тіл) системи.

#### 4.2 Робота

**Робота**, яка здійснюється сталою силою:

$$\Delta A = \vec{F} \Delta \vec{r}, \text{ або } \Delta A = F \Delta r \cos \alpha,$$

де  $\alpha$  – кут між напрямками векторів сили  $\vec{F}$  та переміщення  $\Delta \vec{r}$ .

**Робота**, яка здійснюється змінною силою:

$$A = \int_L F(\vec{r}) \cos \alpha(\vec{r}) dr,$$

де інтегрування ведеться вздовж траєкторії  $L$ .

#### 4.3 Потужність

**Середня потужність** за інтервал часу  $\Delta t$

$$\langle N \rangle = \frac{\Delta A}{\Delta t}.$$

**Миттєва потужність**

$$N = \frac{dA}{dt}, \text{ або } N = Fv \cos \alpha .$$

**4.4 Механічна енергія**

**Кінетична енергія** матеріальної точки (тіла, що рухається поступально)

$$W_K = \frac{mv^2}{2}, \text{ або } W_K = \frac{p^2}{2m} .$$

**Потенціальна енергія** тіла і сила, що діє на тіло в даній точці поля, пов'язані співвідношенням

$$\vec{F} = -\text{grad } W_{II}, \text{ або } \vec{F} = -\left( \vec{i} \frac{\partial W_{II}}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial W_{II}}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial W_{II}}{\partial z} \right),$$

де  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  – орти. Якщо поле сил має сферичну симетрію, одержимо

$$F = \frac{dW_{II}}{dr} .$$

**Потенціальна енергія пружно-деформованого тіла**

$$W_{II} = \frac{kx^2}{2} .$$

**Потенціальна енергія** гравітаційної взаємодії двох матеріальних точок (тіл) масами  $m_1$  і  $m_2$ , що розміщені на відстані  $r$ :

$$W_{II} = -G \frac{m_1 m_2}{r} .$$

**Потенціальна енергія** тіла, що міститься в однорідному полі сили тяжіння:

$$W_{II} = mgh ,$$

де  $h$  ( $h \ll R$ ) – висота тіла над нульовим рівнем;  $R$  - радіус Землі.

#### 4.5 Закони збереження

**Консервативними** називаються сили, робота яких по замкнутому контуру дорівнює нулю:

$$A = \oint_L \vec{F} d\vec{l} = 0 .$$

В ізольованій системі, в якій діють тільки консервативні сили, виконується **закон збереження енергії**

$$W_K + W_{II} = const .$$

**Закон збереження моменту імпульсу** для ізольованої системи

$$\sum_{i=1}^n \vec{L}_i = const .$$

Для двох взаємодіючих тіл закон збереження моменту імпульсу запишеться так:

$$J_1 \omega_1 + J_2 \omega_2 = J'_1 \omega'_1 + J'_2 \omega'_2 ,$$

де  $J_1, J_2, \omega_1, \omega_2$  – моменти інерції і кутові швидкості тіл до взаємодії;  $J'_1, J'_2, \omega'_1, \omega'_2$  – ті самі величини після взаємодії.

**Закон збереження моменту імпульсу** для одного тіла із змінним моментом інерції

$$J_1\omega_1 = J_2\omega_2 ,$$

де  $J_1$  і  $J_2$  – початковий і кінцевий моменти інерції;  
 $\omega_1$  і  $\omega_2$  – початкова і кінцева кутова швидкість тіла.

### 4.6 Робота та енергія твердого тіла

**Робота сталого моменту  $M$  сили**, що діє на тіло, яке обертається:

$$A = M\varphi ,$$

де  $\varphi$  - кут повороту тіла.

**Миттєва потужність**, що розвивається при обертанні тіла:

$$N = M\omega .$$

**Кінетична енергія тіла, що обертається:**

$$W_K = \frac{J\omega^2}{2} .$$

**Кінетична енергія** тіла, що котиться по площині без ковзання:

$$W_K = \frac{mv^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2} ,$$

де  $\frac{mv^2}{2}$  - кінетична енергія поступального руху тіла;

$v$  – швидкість центра інерції тіла;  $\frac{J\omega^2}{2}$  - кінетична енергія обертального руху тіла навколо осі, що проходить через центр інерції.

**Зв'язок між роботою, що здійснюється при обертанні тіла і зміною його кінетичної енергії:**

$$A = \frac{J\omega_2^2}{2} - \frac{J\omega_1^2}{2}.$$

## ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

**Приклад 4.1** Човен довжиною  $l = 3\text{ м}$  і масою  $m = 120\text{ кг}$  стоїть на спокійній воді. На носі і кормі перебувають два рибалки масою  $m_1 = 60\text{ кг}$  і  $m_2 = 90\text{ кг}$  (рис.1). На скільки зміститься човен відносно води, якщо рибалки поміняються місцями?

## Розв'язання




Рисунок 1

Запишемо закон збереження імпульсу для механічної системи „рибалки-човен”. Врахуємо, що в початковий момент часу система була у стані спокою, а при русі рибалок зі швидкістю  $v$  відносно човна почнеться його рух із швидкістю  $u$  відносно дна озера. У вибраній системі відліку (відносно землі) закон збереження імпульсу має вигляд

$$m_1(\vec{v} + \vec{u}) + m_2(\vec{v} + \vec{u}) + m\vec{u} = 0. \quad (1)$$

У проекції на вісь  $x$  співвідношення (1) запишеться так:

$$m_1(u + v) + m_2(v + u) + mu = 0.$$

Розв'яжемо це рівняння відносно  $u$ :

$$\begin{aligned}
 m_1 u + m_1 v + m_2 v - m_2 u + m u &= 0, \\
 m_1 u + m_2 u + m u &= m_2 v - m_1 v, \\
 u(m_1 + m_2 + m) &= (m_2 - m_1)v, \\
 u &= \frac{(m_2 - m_1)}{m_1 + m_2 + m} v.
 \end{aligned}$$

Помноживши обидві частини цього рівняння на час руху  $t$ , визначимо зміщення човна

$$ut = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2 + m} vt,$$

але  $vt = l$ ;  $ut = x$ .

Звідси

$$x = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2 + m} l. \quad (2)$$

Після підстановки числових значень величин у співвідношення (2) знайдемо  $x$

$$x = \frac{60 - 90}{60 + 90 + 120} \cdot 3 = -\frac{90}{270} = -0,33(\text{м}).$$

*Знак мінус свідчить про те, що переміщення відбулося в напрямку, протилежному напрямку осі  $x$ .*

**Відповідь:**  $x = 0,33 \text{ м}$ .

**Приклад 4.2** Куля масою  $m_1 = 1 \text{ кг}$  рухається зі швидкістю  $v_1 = 4 \text{ м/с}$  і зіштовхується з кулею масою  $m_2 = 2 \text{ кг}$ , що рухається їй назустріч зі швидкістю  $v_2 = 3 \text{ м/с}$  (рис.2). Які швидкості  $u_1$  і  $u_2$  куль після удару? Удар вважати абсолютно пружним, прямим, центральним.

**Розв'язання**

$u_1 - ?$	$u_2 - ?$
$m_1 = 1 \text{ кг},$	
$m_2 = 2 \text{ кг},$	
$v_1 = 4 \text{ м/с},$	
$v_2 = 3 \text{ м/с}.$	




Рисунок 2

При пружному центральному ударі виконуються закони збереження імпульсу і механічної енергії. Запишемо їх для даної системи

$$\begin{cases} m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2, \\ \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} = \frac{m_1 u_1^2}{2} + \frac{m_2 u_2^2}{2}. \end{cases} \quad (1)$$

Спроекуємо рівняння (1) на вісь  $x$

$$\begin{cases} m_1 v_1 - m_2 v_2 = -m_1 u_1 + m_2 u_2, \\ \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} = \frac{m_1 u_1^2}{2} + \frac{m_2 u_2^2}{2}. \end{cases} \quad (2)$$

Розв'яжемо спільно систему рівнянь (2)



$$\begin{cases} m_1 v_1 + m_1 u_1 = m_2 u_2 + m_2 v_2, \\ m_1 v_1^2 - m_1 u_1^2 = m_2 u_2^2 - m_2 v_2^2. \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} m_1(v_1 + u_1) = m_2(u_2 + v_2), \\ m_1(v_1 - u_1)(v_1 + u_1) = m_2(u_2 - v_2)(u_2 + v_2). \end{cases} \quad (4)$$

Розділивши друге співвідношення на перше, отримаємо таку систему рівнянь:

$$\begin{cases} v_1 - u_1 = u_2 - v_2, \\ m_1(v_1 + u_1) = m_2(u_2 + v_2). \end{cases} \quad (5)$$

Визначивши  $u_1$  з першого рівняння і підставивши його у друге, одержимо

$$\begin{cases} u_1 = v_1 - u_2 + v_2, \\ m_1(v_1 + v_1 - u_2 + v_2) = m_2(u_2 + v_2). \end{cases} \quad (6)$$

Після низки перетворень співвідношень (6) знайдемо  $u_2$ :

$$2m_1 v_1 - m_1 u_2 + m_1 v_2 = m_2 u_2 + m_2 v_2,$$

$$2m_1 v_1 + m_1 v_2 - m_2 v_2 = m_2 u_2 + m_1 u_2,$$

$$u_2 = \frac{2m_1 v_1 + m_1 v_2 - m_2 v_2}{m_1 + m_2}. \quad (7)$$

Підставивши дане рівняння у (6), отримаємо

$$\begin{aligned}
 u_1 &= v_1 - \frac{2m_1 v_1 + m_1 v_2 - m_2 v_2}{m_1 + m_2} + v_2 = \\
 &= \frac{m_1 v_1 + m_2 v_1 - 2m_1 v_1 - m_1 v_2 + m_2 v_2 + m_1 v_2 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} = \\
 &= \frac{-m_1 v_1 + m_2 v_1 + 2m_2 v_2}{m_1 + m_2} = \frac{2m_2 v_2 - m_1 v_1 + m_2 v_1}{m_1 + m_2}. \quad (8)
 \end{aligned}$$

Підставивши числові значення величин у вирази (7) та (8), отримаємо

$$\begin{aligned}
 u_2 &= \frac{2 \cdot 1 \cdot 4 + 1 \cdot 3 - 2 \cdot 3}{1 + 2} = \frac{5}{3} = 1,67 \text{ (м/с)}, \\
 u_1 &= \frac{2 \cdot 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 + 2 \cdot 4}{1 + 2} = \frac{16}{3} = 5,33 \text{ (м/с)}.
 \end{aligned}$$

Нескладно одержати одиницю вимірювання отриманих величин - м/с.

**Відповідь:**  $u_1 = 5,33 \text{ м/с}$ ;  $u_2 = 1,67 \text{ м/с}$ .

**Приклад 4.3** Платформа у вигляді суцільного диска радіусом  $R = 1,5 \text{ м}$  і масою  $m_1 = 180 \text{ кг}$  обертається навколо вертикальної осі з частотою  $\nu = 10 \text{ хв}^{-1}$ . У центрі платформи стоїть людина масою  $m_2 = 60 \text{ кг}$ . Яку лінійну швидкість  $v$  відносно підлоги приміщення матиме людина, якщо вона перейде на край платформи (рис.3)?

Розв'язання

$v - ?$
$m_1 = 180 \text{ кг},$
$m_2 = 60 \text{ кг},$
$v = 10 \text{ хв}^{-1} = \frac{1}{6} \text{ с}^{-1},$
$R = 1,5 \text{ м}.$




Рисунок 3

Згідно з умовою задачі, момент зовнішніх сил відносно осі обертання  $z$ , що збігається з геометричною віссю платформи, можна вважати таким, що дорівнює нулю. За цієї умови проекція  $L_z$  моменту імпульсу системи платформа - людина залишається сталою:

$$L_z = J_z \omega = const, \quad (1)$$

де  $J_z$  - момент інерції платформи з людиною відносно осі  $z$ ;  $\omega$  - кутова швидкість платформи.

Момент інерції системи дорівнює сумі моментів інерції тіл, що входять до складу системи, тому в початковому стані  $J_z = J_1 + J_2$ , а в кінцевому стані  $J'_z = J'_1 + J'_2$ .

З урахуванням цього співвідношення (1) набуде вигляду

$$(J_1 + J_2) \omega = (J'_1 + J'_2) \omega', \quad (2)$$

де значення моментів інерції  $J_1$  і  $J_2$  платформи і людини відповідно належать до початкового стану системи;  $J'_1$  і  $J'_2$  - до кінцевого.

Момент інерції платформи відносно осі  $z$  під час переходу людини не змінюється:  $J_1 = J'_1 = \frac{1}{2} m_1 R^2$ . Момент інерції людини відносно тієї самої осі буде змінюватися. Якщо розглядати людину як матеріальну точку, то її момент інерції  $J_2$  у початковому стані (в центрі платформи) можна вважати таким, що дорівнює нулю. У кінцевому стані (на краю платформи) момент інерції людини дорівнює  $J'_2 = m_2 R^2$ . Врахуємо, що  $\omega = 2\pi\nu$ , а  $\omega = \frac{v}{R}$ , де  $\nu$  - частота обертання платформи;  $v$  - швидкість людини відносно підлоги.

Підставимо у формулу (2) вирази для моментів інерції, початкової кутової швидкості обертання платформи з людиною і кінцевої кутової швидкості:

$$\left(\frac{1}{2} m_1 R^2 + 0\right) 2\pi\nu = \left(\frac{1}{2} m_1 R^2 + m_2 R^2\right) v / R.$$

Після скорочення на  $R^2$  і простих перетворень знаходимо швидкість

$$v = 2\pi\nu R m_1 / (m_1 + 2m_2). \quad (3)$$

Після підстановки числових значень фізичних величин у співвідношення (3) проведемо обчислення

$$v = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot \frac{1}{6} \cdot 1,5 \cdot 180}{180 + 2 \cdot 60} = 1 \text{ (м/с)}.$$

Перевіримо розмірність отриманої величини

$$v = \frac{[v][R][m]}{[m]} = \frac{m}{c}.$$

**Відповідь:**  $v = 1 \text{ м/с}$ .

**Приклад 4.4** На лаві Жуковського стоїть людина і тримає в руках стрижень вертикально вздовж осі лави. Лава з людиною обертається з кутовою швидкістю  $\omega_1 = 4 \text{ рад/с}$  (рис.4). З якою швидкістю  $\omega_2$  почне обертатися лава, якщо людина поверне стрижень так, що він набуде горизонтального положення. Сумарний момент інерції людини і лави  $J = 5 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$ . Довжина стрижня  $l = 1,8 \text{ м}$ , його маса  $m = 6 \text{ кг}$ . Вважати, що центр мас стрижня з людиною розміщений на осі платформи.

### Розв'язання

$$\begin{array}{l} \omega_2 - ? \\ \hline \omega_1 = 4 \text{ рад/с}, \\ I = 5 \text{ кг} \cdot \text{м}^2, \\ m = 6 \text{ кг}, \\ l = 1,8 \text{ м}. \end{array}$$




Рисунок 4

Для розв'язання задачі скористаємося законом збереження моменту імпульсу відносно осі  $z$ , навколо якої відбувається обертання:

$$J_1\omega_1 = J_2\omega_2, \quad (1)$$

де  $J_1$  та  $J_2$  – моменти інерції системи в початковий та кінцевий моменти часу;  $\omega_1$ ,  $\omega_2$  – відповідні кутові швидкості.

Момент інерції системи дорівнює сумі моментів інерції тіл, що входять в систему:

$$J_1 = J + J_1', \quad (2)$$

$$J_2 = J + J_2', \quad (3)$$

де  $J$ ,  $J_1'$ ,  $J_2'$  – моменти інерції людини та лави до та після повороту стрижня.

Врахуємо, що

$$J_1' = 0; \quad J_2' = \frac{1}{12} ml^2. \quad (4)$$

Після підстановки виразів (2) - (4) в (1) отримаємо

$$J\omega_1 = \left( J + \frac{1}{12} ml^2 \right) \omega_2.$$

Звідси

$$\omega_2 = \frac{J\omega_1}{J + \frac{1}{12} ml^2}. \quad (5)$$

Після підстановки числових значень фізичних величин у співвідношення (5) знайдемо

$$\omega_2 = \frac{5 \cdot 4}{5 + \frac{1}{12} 6(1,8)^2} = 3,02 (\text{рад/с}).$$

Нескладно довести, що одиниця отриманої величини - рад/с.

**Відповідь:**  $\omega_2 = 3,02 (\text{рад/с}).$

**Приклад 4.5** Однорідний стрижень довжиною  $l = 1 \text{ м}$  і масою  $m_1 = 0,7 \text{ кг}$  підвішений на горизонтальній осі, що проходить через верхній кінець стрижня. В точку, яка міститься на відстані  $\frac{2}{3}l$ , абсолютно пружно вдаряє куля масою  $m_2 = 5 \text{ г}$ , що летить перпендикулярно до стрижня і його осі. Після удару стрижень відхилився на кут  $\alpha = 60^\circ$  (рис.5). Визначити швидкість кулі.

### Розв'язання

$\omega_2 - ?$
$m_1 = 0,7 \text{ кг},$
$l = 1 \text{ м},$
$m_2 = 5 \text{ г},$
$\alpha = 60^\circ.$




Рисунок 5

Запишемо закон збереження моменту імпульсу для системи „куля-стрижень”. Оскільки  $m_2 \ll m_1$  і удар абсолютно пружний, будемо вважати, що швидкість кулі до  $v$  і після удару  $u$  однакова за модулем. Тоді можна записати

$$m_2 v \cdot \frac{2}{3} l = J \omega - m_2 u \cdot \frac{2}{3} l, \quad (1)$$

де  $\omega$  – кутова швидкість стрижня;  $J = \frac{m_1 l^2}{3}$  - його момент інерції відносно точки О.

З урахуванням того, що  $v = u$ , співвідношення набуде вигляду

$$4 m_2 v = m_1 l \omega. \quad (2)$$

Скористаємося законом збереження енергії. У нижній точці стрижень має кінетичну енергію, у верхній – потенціальну, тобто

$$\frac{J \omega^2}{2} = m_1 g h. \quad (3)$$

З рисунка зрозуміло, що

$$h = \frac{l}{2} - \frac{l}{2} \cos \alpha = \frac{l}{2} (1 - \cos \alpha). \quad (4)$$

Підставивши даний вираз у (1), отримаємо

$$\frac{1}{3} m_1 l^2 \frac{\omega^2}{2} = m_1 g \frac{l}{2} (1 - \cos \alpha)$$

або після скорочення та простих перетворень



$$\frac{1}{6}\omega^2 l = \frac{g}{2}(1 - \cos \alpha),$$

$$\omega^2 l = 3g(1 - \cos \alpha),$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g(1 - \cos \alpha)}{l}}. \quad (5)$$

Підставимо рівняння (5) в (2) і розв'яжемо отримане співвідношення відносно  $v$ :

$$v = \frac{m_1}{4m_2} \sqrt{3gl(1 - \cos \alpha)}. \quad (6)$$

Підставивши в рівняння (6) числові значення величин, отримаємо кінцевий результат

$$v = \frac{0,7}{4 \cdot 0,005} \sqrt{3 \cdot 1 \cdot 9,8 \left(1 - \frac{1}{2}\right)} = 134 \text{ (м/с)}.$$

Перевіримо розмірність отриманої величини

$$v = \frac{[M]}{[m]} \sqrt{[g][l]} \quad \frac{\kappa\cancel{2}}{\kappa\cancel{2}} \sqrt{m/c^2 \cdot m} = \frac{m}{c}.$$

**Відповідь:**  $v = 134 \text{ м/с}$ .

## ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

**4.1** Пружина жорсткістю  $k = 500 \frac{H}{м}$  стиснута силою  $F = 100 H$ .

Визначити роботу  $A$  зовнішньої сили, що додатково стискує пружину ще на  $\Delta l = 2 \text{ см}$ .

**Відповідь:**  $A = 2,1 \text{ Дж}$ .

**4.2** Розрахувати роботу  $A$ , виконану при рівноприскореному підніманні вантажу масою  $m = 100 \text{ кг}$  на висоту  $h = 4 \text{ м}$  за час  $t = 2 \text{ с}$ .

**Відповідь:**  $A = 4,72 \text{ кДж}$ .

**4.3** Із шахти глибиною  $h = 600 \text{ м}$  піднімають кліть масою  $m_1 = 3 \text{ т}$  на канаті, кожен метр якого має масу  $m = 1,5 \text{ кг}$ . Яка робота  $A$  виконується при піднятті кліті на поверхню Землі? Який коефіцієнт корисної дії  $\eta$  підйимального пристрою?

**Відповідь:**  $A = 30,2 \text{ Дж}$ ;  $\eta = 0,87$ .

**4.4** Знайти роботу  $A$  піднімання вантажу по похилій площині довжиною  $l = 2 \text{ м}$ , якщо маса вантажу  $m = 100 \text{ кг}$ , кут нахилу  $\alpha = 30^\circ$ , коефіцієнт тертя  $\mu = 0,1$ , а сам вантаж рухається з прискоренням  $a = 1 \text{ м/с}^2$ .

**Відповідь:**  $A = 1,35 \text{ кДж}$ .

**4.5** Робота, витрачена на штовхання ядра, кинутого під кутом  $\alpha = 30^\circ$  до горизонту, дорівнює  $A = 216 \text{ Дж}$ . Через який час та на якій відстані від місця кидання ядра воно впаде на землю? Маса ядра  $m = 2 \text{ кг}$ . Опором повітря знехтувати.

**Відповідь:**  $t = 1,5 \text{ с}$ ;  $v = 19,1 \text{ м/с}$ .

**4.6** Тіло масою  $m = 1 \text{ кг}$ , яке кинули з вишки у горизонтальному напрямку зі швидкістю  $v_0 = 20 \text{ м/с}$ , через  $t = 3 \text{ с}$  впало на землю. Визначити кінетичну енергію  $W_k$ , яку мало тіло в момент удару об землю. Опором повітря знехтувати.

**Відповідь:**  $W_k = 663 \text{ Дж}$ .

4.7 З похилої площини висотою  $h = 1 \text{ м}$  та довжиною  $l = 10 \text{ м}$  сковзає тіло масою  $m = 1 \text{ кг}$ . Знайти: а) кінетичну енергію біля низу біля похилої площини; б) швидкість тіла в тій самій точці; в) відстань, яку пройде тіло по горизонтальній частині шляху до зупинки. Коефіцієнт тертя на всьому шляху вважати сталим і таким, що дорівнює  $\mu = 0,05$ .

**Відповідь:** а)  $W_k = 4,9 \text{ Дж}$ ; б)  $v = 3,1 \text{ м/с}$ ; в)  $S = 10 \text{ м}$ .

4.8 На підлозі стоїть візок у вигляді довгої дошки з легкими колесами. На одному кінці дошки стоїть людина. Її маса  $m_1 = 60 \text{ кг}$ , маса дошки  $m_2 = 20 \text{ кг}$ . З якою швидкістю (відносно підлоги) буде рухатися візок, якщо людина піде уздовж дошки зі швидкістю (відносно дошки)  $v = 1 \text{ м/с}$ ? Масою коліс і тертям знехтувати.

**Відповідь:**  $v_1 = 0,75 \text{ м/с}$ .

4.9 На скільки зміститься відносно берега човен довжиною  $l = 3,5 \text{ м}$  і масою  $m_1 = 200 \text{ кг}$ , якщо людина масою  $m_2 = 80 \text{ кг}$ , яка стоїть на кормі, перейде на ніс човна? Вважати, що човен розташований перпендикулярно до берега.

**Відповідь:**  $S = 1 \text{ м}$ .

4.10 Два ковзанярі масами  $m_1 = 80 \text{ кг}$  і  $m_2 = 50 \text{ кг}$  тримаються за кінці довгого натягнутого шнура і стоять нерухомо на льоду один проти іншого. Один з них починає вкорочувати шнур, вибираючи його зі швидкістю  $v = 1 \text{ м/с}$ . З якими швидкостями будуть рухатися по льоду ковзанярі? Тертям знехтувати.

**Відповідь:**  $u_1 = 0,385 \text{ м/с}$ ;  $u_2 = -0,615 \text{ м/с}$ .

4.11 На залізничній платформі встановлено гармату. Маса платформи з гарматою  $M = 15 \text{ т}$ . Гармата стріляє вгору під кутом  $\alpha = 60^\circ$  до горизонту в напрямку шляху. З якою швидкістю  $v_1$  покотиться платформа внаслідок віддачі, якщо маса снаряда  $m = 20 \text{ кг}$  і він вилітає зі швидкістю  $v_2 = 600 \text{ м/с}$ .

**Відповідь:**  $v_1 = 0,4 \text{ м/с}$ .

**4.12** Куля масою  $m_1 = 10 \text{ кг}$ , що рухається зі швидкістю  $v_1 = 4 \text{ м/с}$ , зіткнулася з кулею масою  $m_2 = 4 \text{ кг}$ , швидкість якої  $v_2 = 12 \text{ м/с}$ . Вважаючи удар прямим, непружним, знайти швидкість  $u$  куль після удару в двох випадках: а) мала куля доганяє велику кулю; б) кулі рухаються назустріч одна одній.

**Відповідь:** а)  $u = 6,30 \text{ м/с}$ ; б)  $u = -0,57 \text{ м/с}$ .

**4.13** Дві кулі масами  $m_1 = 2 \text{ кг}$  і  $m_2 = 3 \text{ кг}$  рухаються зі швидкостями відповідно  $v_1 = 8 \text{ м/с}$  і  $v_2 = 4 \text{ м/с}$ . Визначити приріст  $\Delta U$  внутрішньої енергії куль в результаті їх абсолютно непружного зіткнення в двох випадках: а) менша куля наздоганяє більшу; б) кулі рухаються назустріч одна одній.

**Відповідь:** а)  $\Delta U = 9,6 \text{ Дж}$ ; б)  $\Delta U = 86,4 \text{ Дж}$ .

**4.14** Куля масою  $m_1 = 2 \text{ кг}$  налітає на кулю масою  $m_2 = 8 \text{ кг}$ , що перебуває в стані спокою. Імпульс кулі, що налітає,  $p_1 = 10 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$ . Удар вважати прямим, пружним. Визначити безпосередньо після удару: а) імпульси  $p'_1$  першої кулі і  $p'_2$  другої кулі; б) зміну  $\Delta p_1$  імпульсу першої кулі; в) кінетичні енергії  $W'_{K_1}$ ,  $W'_{K_2}$  обох куль; г) зміну  $\Delta W_{K_1}$  кінетичної енергії першої кулі; д) частку  $w_K$  кінетичної енергії, переданої першою кулею другій.

**Відповідь:** а)  $p'_1 = -6 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$ ;  $p'_2 = 16 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$ ;

б)  $\Delta p_1 = -16 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$ ; в)  $W'_{K_1} = 9 \text{ Дж}$ ,  $W'_{K_2} = 16 \text{ Дж}$ ;

г)  $|\Delta W_{K_1}| = 16 \text{ Дж}$ ; д)  $w_K = \frac{|\Delta W_{K_1}|}{W_{K_1}} = 0,64$ .

**4.15** Визначити найменшу висоту, з якої повинен скочуватись візок з людиною по жолобу, що переходить в петлю радіусом  $r = 6 \text{ м}$ , щоб не відірватися від нього у верхній точці петлі. Тертям знехтувати.

**Відповідь:**  $H = 15 \text{ м}$ .

**4.16** Молот масою  $m_1 = 5 \text{ кг}$  ударяє невеликий кусок заліза, що лежить на ковадлі. Маса ковадла  $m_2 = 100 \text{ кг}$ . Масою куска заліза знехтувати. Удар непружний. Визначити к.к.д.  $\eta$  удару молота за даних умов.

**Відповідь:**  $\eta = 0,952$ .

**4.17** Ланцюг довжиною  $l = 2 \text{ м}$  лежить на столі, одним кінцем звисаючи зі столу. Якщо довжина частини, що звішується зі столу, перевищує  $\frac{l}{3}$ , то ланцюг зісковзує зі столу. Визначити швидкість  $v$  ланцюга в момент відриву від столу.

**Відповідь:**  $v = 4,17 \text{ м/с}$ .

**4.18** Людина стоїть у центрі горизонтальної круглої платформи, що обертається навколо осі, яка проходить через центр маси людини та центр маси платформи. Людина тримає в руках горизонтально штангу довжиною  $l = 2 \text{ м}$  та масою  $m = 18 \text{ кг}$ . Платформа при цьому обертається з частотою  $\nu = 0,5 \text{ с}^{-1}$ . Людина повертає штангу в вертикальній площині на кут  $\varphi = 60^\circ$ . Визначити роботу, яку виконала при цьому людина. Момент інерції людини вважати еквівалентним масі  $m_0 = 50 \text{ кг}$ , що міститься на відстані  $r_0 = 0,04 \text{ м}$  від осі обертання. Момент інерції платформи не враховувати.

**Відповідь:**  $A = 85,7 \text{ Дж}$ .

**4.19** Горизонтальна платформа масою  $m_1 = 100 \text{ кг}$  обертається навколо вертикальної осі, що проходить через центр платформи, з частотою  $\nu_1 = 10 \text{ хв}^{-1}$ . Людина масою  $m_2 = 60 \text{ кг}$  стоїть при цьому на краю платформи. З якою кутовою швидкістю  $\omega_2$  почне обертатися платформа, якщо людина перейде від краю платформи до її центра? Вважати платформу круглим, однорідним диском, а людину – матеріальною точкою.

**Відповідь:**  $\omega_2 = 0,37 \text{ с}^{-1}$ .

**4.20** Яку роботу виконує людина при переході від краю платформи до її центра в умовах попередньої задачі? Радіус платформи дорівнює  $R = 1,5 \text{ м}$ .

**Відповідь:**  $A = 162 \text{ Дж}$ .

**4.21** Платформа, що має форму диска, може обертатися навколо вертикальної осі. На краю платформи стоїть людина. На який кут  $\varphi$  повернеться платформа, якщо людина піде вздовж краю платформи і, обійшовши її, повернеться в початкову (на платформі) точку? Маса платформи  $m_1 = 240 \text{ кг}$ , маса людини  $m_2 = 60 \text{ кг}$ .

**Відповідь:**  $\varphi = \frac{2}{3} \pi$ .

**4.22** Людина, масою  $m_1 = 60 \text{ кг}$  стоїть на нерухомій платформі масою  $m_2 = 100 \text{ кг}$ . З якою частотою стане обертатися платформа, якщо людина буде рухатися по колу радіусом  $r = 5 \text{ м}$  навколо осі обертання? Швидкість руху людини відносно платформи дорівнює  $4 \text{ км/год}$ . Радіус платформи складає  $R = 10 \text{ м}$ . Вважати, що платформа є однорідним диском, а людина – точковою масою.

**Відповідь:**  $v = 8,17 \text{ Гц}$

**4.23** Однорідний стрижень довжиною  $l = 1 \text{ м}$  і масою  $M = 0,7 \text{ кг}$  підвішений на горизонтальній осі, що проходить через верхній кінець стрижня. В точку, що віддалена від осі на  $\frac{2}{3}l$ , абсолютно пружно вдаряє куля масою  $m = 5 \text{ г}$ , що летить перпендикулярно до стрижня і його осі. Після удару стрижень відхиляється на кут  $\alpha = 60^\circ$ . Визначити швидкість кулі.

**Відповідь:**  $v = 269 \text{ м/с}$ .

**4.24** Однорідний диск масою  $m_1 = 0,2 \text{ кг}$  і радіусом  $R = 20 \text{ см}$  може вільно обертатися навколо горизонтальної осі  $z$ , що проходить через точку  $O$  перпендикулярно до площини диска

(рис. 6). В точку  $A$  на поверхні диска попадає пластилінова кулька, що летить горизонтально (перпендикулярно до осі  $z$ ) зі швидкістю  $v = 10 \text{ м/с}$  і прилипає до його поверхні. Маса кульки дорівнює  $m_2 = 10 \text{ г}$ . Визначити кутову швидкість  $\omega$  диска і лінійну швидкість  $u$  точки  $A$  на диску в початковий момент часу. Розрахунок провести для таких значень  $a$  і  $b$ : а)  $a = b = R$ ; б)  $a = \frac{R}{2}$ ,  $b = R$ ; в)  $a = \frac{2}{3}R$ ,  $b = \frac{R}{2}$ ; г)  $a = \frac{R}{3}$ ,  $b = \frac{2}{3}R$ .

**Відповідь:** а)  $\omega = 4,55 \text{ рад/с}$ ,  $u = 0,909 \text{ м/с}$ ;

б)  $\omega = 2,27 \text{ рад/с}$ ,  $u = 0,454 \text{ м/с}$ ;

в)  $\omega = 3,03 \text{ рад/с}$ ,  $u = 0,303 \text{ м/с}$ ;

г)  $\omega = 1,52 \text{ рад/с}$ ,  $u = 0,202 \text{ м/с}$ .

**4.25** Кулька, що скочується без проковзування по похилій площині з кутом нахилу  $\alpha = 30^\circ$ , вдаряється об похилу площину і після удару підскакує на висоту  $h = 12,5 \text{ см}$  (рис. 7). Знехтувавши тертям і вважаючи удар абсолютно пружним, визначити шлях  $S$ , який пройшла кулька по похилій площині.

**Відповідь:**  $S = 1,4 \text{ м}$ .




Рисунок 6




Рисунок 7